

# LM55-S400

Monitor LED UHD de 55"



### Características:

- Resolución 4K Ultra-HD
- Panel LCD de nivel industrial, adecuado para operación continua 24/7
- Diseño delgado de bisel angosto de 8 mm
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido
- Filtro COMB 3D incorporado y reducción de ruido 3D
- Tiempo de respuesta de 6 ms sin desenfoque de movimiento, vibración o efecto fantasma
- 1.07B de colores, para una experiencia visual realista e inmersiva
- Ángulo de visión de 178°/178° de ancho sin interrupción
- Uso de una carcasa de metal a prueba de manipulaciones
- Diseño térmico profesional para prolongar la vida útil del equipo
- Potencia integrada, bajo consumo de energía, ultra silencioso
- Amplia gama de opciones de conectividad HDMI, DP, VGA, USB, Audio, RS232

### Especificación técnica

#### Modelo

Modelo	LM55-S400
--------	-----------

#### Especificación

Diagonal	55" (16:9)
Resolución	3840 × 2160 (UHD)
Iluminar desde el fondo	DIRIGID
Brillo/Luminancia	450cd/m <sup>2</sup>
Contraste	5500:1
Color de pantalla	10 bits (1.07B)
Ángulo de visión	178°/178°(vertical/horizontal)
Tiempo de respuesta	6 (GTG) ms
Toda la vida	30.000 horas
VESA	400 × 400 mm

#### Señales

Aporte	DP 1.2a×1, HDMI 2.0×2, VGA(D-Sub)×1, USB multimedia×1, Audio×1, RJ45(RS232)×1	
Producción	RJ45 (RS232) × 1	
	Altavoz	5W×2

#### General

Consumo (Estándar)	<170W
Consumo (Standby)	≤0.5W



Fuente de alimentación	100~240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz
Peso neto	25,2 kg
Peso bruto	35kg
Dimensiones (sin base)	1227,2 × 699,6 × 65,0 mm
Paquete (ancho × alto × profundidad)	1410×875×255mm
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0°C~40°C
	Humedad: 10%-85%

#### Accesorio

Estándar	Cable HDMI, cable de alimentación, soporte para colgar
Opcional	Pedestal

Dimensiones (mm)

