

Código: TAM1GT1GT-30

FUENTE DE ALIMENTACIÓN POE **TAM1GT1GT-30** - 30 W DAHUA

TAM1GT1GT-30 está diseñado para alimentar los dispositivos que utilizan la tecnología PoE.

El dispositivo cuenta con la función "midspan" que permite instalarlo entre los conmutadores que no incluyen puertos PoE y los dispositivos de red (por ejemplo, cámaras IP o puntos de acceso) que deben ser alimentados a través del cable UTP.



Estándares:	PoE (802.3af/at) - 30 W
Voltaje de entrada:	100 ... 240 V AC
Voltaje de salida:	53 V DC
Corriente máxima de salida:	0.63 A
Número de entradas:	1 uds. RJ-45
Conector:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x Puerto RJ-45 - Entrada • 1 x Puerto RJ-45 - Salida
Indicadores LED:	Power, PoE
Velocidad de transmisión soportada:	<ul style="list-style-type: none"> • Velocidad de transmisión soportada 10 / 100 / 1000 Mbps - Gigabit Ethernet, • Soporte para la función Midspan
Potencia de salida:	30 W
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Peso:	0.26 kg
Dimensiones:	132 x 61 x 34 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantía:	3 años